

Il nuovo manipolo si distingue per una spiccata ergonomia e funzionalità. Tanto bilanciato e pratico da offrire la doppia modalità di impugnatura: sulla parte superiore della canna e all'estremità inferiore come una penna. Il nuovo sistema pneumatico è in grado di generare un colpo più intenso ed efficace.



COMPATIBILE CON ALTRI TRATTAMENTI

La terapia può essere utilizzata in sinergia con altre tecnologie e tecniche riabilitative, potenziandone l'efficacia.

INDOLORE

Il trattamento tecar, grazie al suo carattere biocompatibile e non invasivo, è completamente indolore.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:



Medicina dello sport e preparazione dell'atleta



Traumatologia dello sport, come:

- Sindrome del tunnel carpale • Sindrome della cuffia dei rotatori • Contratture • Contusioni • Lussazioni • Stiramenti e strappi muscolari • Pubalgie)



Preparazione e riscaldamento pre-gara



Defaticamento muscolare post-gara

Modalità



Atermia



Omeotermia



Ipetermia

TARGET:

FP

FISIOTERAPIA PREVENTIVA

RPC

RIABILITAZIONE POST-CHIRURGICA

PO

PAZIENTI CHE SOFFRONO DI PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI COME:

- Trauma distorto
- Lesioni tendinee e tendiniti
- Artralgia
- Coxartrosi Artrite tutto a mano
- Cervicalgie e cervicobrachialgie
- Lesioni muscolari del quadricipite, del tricipite surale e del tensore della fascia lata
- Lesioni muscolari del quadricipite, muscoli posteriori della coscia, muscolo paraspinale inferiore.
- Lombalgia e lombosciatalgia
- Periartrite di Spalla
- Artrosi del ginocchio
- Epicondilita e tendinite di Achille
- Spondilosi deformante
- Stiramento muscolare (stretching dei gemelli, allungamento del quadricipite, allungamento del femore, allungamento del bicipite femorale)

Technical Specifications

^

Materiale

Poliuretano

Display

Touch screen 10.1"

Dimensioni

410 mm x 395 mm



HR TEK HT2043

Potenza

250 W

Modalità

Atermia, omeotermia, ipethermia

Frequenza

445 kHz - 900 kHz
- 1.2 MHz - 445 kHz

Skin touch control

X

Elettrodi

30-50-70 mm



HR TEK SP HT2044

Potenza

250 W

Modalità

Atermia, omeotermia, ipethermia

Frequenza

445 kHz

Skin touch control

X

Elettrodi

30-50-70 mm